

Tabelle 1: ISOTILDAM Keilschuhe IMS (pat.) mit Elastomerplatte EPL10G*1)

ISOTILDAM Keilschuhe IMS (pat.) mit Elastomerplatte EPL10G*1)							
Bild	Art	Artikelnummer	Bezeichnung	Grundabmessungen AxBxH _{Mittelstellung} [mm]	Nivellierbereich [mm]	Max. Belastung [kN]	
	Freistehend (FST)	Verbundbauweise	221001011	IMS1V-FST/EPL10G	105x55x54	+3,5/-3,5	10
		Dreiteilig	232001011	IMS2O-FST/EPL10G	115x80x55	+3,5/-3,5	25
		Verbundbauweise	223001011	IMS3V-FST/EPL10G	150x75x55	+4,4/-5,0	35
		Verbundbauweise	224001011	IMS4V-FST/EPL10G	115x115x63	+3,8/-5,0	40
		Dreiteilig	234001011	IMS4O-FST/EPL10G	115x115x63	+3,8/-5,0	40
		Verbundbauweise	225001011	IMS5V-FST/EPL10G	150x150x65	+5,0/-6,0	70
		Dreiteilig	235001011	IMS5O-FST/EPL10G	150x150x65	+5,0/-6,0	70
		Verbundbauweise	226001011	IMS6V-FST/EPL10G	200x95x65	+6,0/-6,0	80
	Anschraubbar (ASB)	Dreiteilig	237001011	IMS7O-FST/EPL10G	200x200x68	+5,0/-6,0	150
		Dreiteilig	232101011	IMS2O-ASB/EPL10G	115x80x55	+3,5/-3,5	25
		Verbundbauweise	224101011	IMS4V-ASB/EPL10G	115x115x63	+3,8/-5,0	40
		Dreiteilig	234101011	IMS4O-ASB/EPL10G	115x115x63	+3,8/-5,0	40
		Verbundbauweise	225101011	IMS5V-ASB/EPL10G	150x150x65	+5,0/-6,0	70
		Verbundbauweise	235101011	IMS5O-ASB/EPL10G	150x150x65	+5,0/-6,0	70
	Durchschraubbar (DSB)	Dreiteilig	237101011	IMS7O-ASB/EPL10G	200x200x68	+5,0/-6,0	150
		Dreiteilig	232201011	IMS2O-DSB/EPL10G	115x80x55	+3,5/-3,5	25
		Verbundbauweise	224201011	IMS4V-DSB/EPL10G	115x115x63	+3,8/-5,0	40
		Dreiteilig	234201011	IMS4O-DSB/EPL10G	115x115x63	+3,8/-5,0	40
		Verbundbauweise	225201011	IMS5V-DSB/EPL10G	150x150x65	+5,0/-6,0	70
		Dreiteilig	235201011	IMS5O-DSB/EPL10G	150x150x65	+5,0/-6,0	70
	Anschraubbar mit Schrägenausgleich (AMS)	Dreiteilig	234301011	IMS4O-AMS/EPL10G	115x115x63	+3,8/-5,0	40
	Durchschraubbar mit Schrägenausgleich (DMS)	Dreiteilig	234501011	IMS4O- DMS/EPL10G	115x115x63	+3,8/-5,0	40

*1) ISOTILDAM Maschinenschuhe können auch mit den anderen Elastomerplatten (EPL20, EPL30, EPL40, EPL50, EPL60 ohne und mit Profil) bestückt werden.

Sämtliche Maschinenschuhe können mit Aufpreis verchromt geliefert werden.

Tabelle 2: ISOTILDAM Keilschuhe IKS (pat.) mit Elastomerplatte EPL10G

ISOTILDAM Keilschuhe IKS (pat.) mit Elastomerplatte EPL10G						
Bild	Art	Artikelnummer	Bezeichnung	Grundabmessungen AxBxH _{Mittelstellung} [mm]	Nivellierbereich [mm]	Max. Belastung [kN]
	Freistehend (FST)	211001011	IKS1-FST/EPL10G	115x115x71	+4/-5	50
		212001011	IKS2-FST/EPL10G	150x150x83	+6/-6	100
		213001011	IKS3-FST/EPL10G	200x200x103	+6/-5	200
		214001011	IKS4-FST/EPL10G	250x250x107	+8/-8	400
	Anschraubbar (ASB)	211101011	IKS1-ASB/EPL10G	115x115x71	+4/-5	50
		212101011	IKS2-ASB/EPL10G	150x150x83	+6/-6	100
		213101011	IKS3-ASB/EPL10G	200x200x103	+6/-5	200
		214101011	IKS4-ASB/EPL10G	250x250x107	+8/-8	400
	Durchschraubbar (DSB)	211201011	IKS1-DSB/EPL10G	115x115x71	+4/-5	50
		212201011	IKS2-DSB/EPL10G	150x150x83	+6/-6	100
		213201011	IKS3-DSB/EPL10G	200x200x103	+6/-5	200
		214201011	IKS4-DSB/EPL10G	250x250x107	+8/-8	400
	Anschraubbar mit Schrägenausgleich (AMS)	211301011	IKS1-AMS/EPL10G	115x115x81	+4/-5	50
		212301011	IKS2-AMS/EPL10G	150x150x93	+6/-6	100
		213301011 ^{*1)}	IKS3-AMS/EPL10G	200x200x113	+6/-5	200
		214301011 ^{*1)}	IKS4-AMS/EPL10G	250x250x129	+8/-8	400
	Durchschraubbar mit Schrägenausgleich (DMS)	211501011	IKS1-DMS/EPL10G	115x115x81	+4/-5	50
		212501011	IKS2-DMS/EPL10G	150x150x93	+6/-6	100
		213501011	IKS3-DMS/EPL10G	200x200x113	+6/-5	200
		214501011 ^{*1)}	IKS4-DMS/EPL10G	250x250x129	+8/-8	400

*1) Zurzeit bzw. bei der ersten Bestellung ist Lieferzeit ca. 6 Wochen.